



HDMI™ 4K2K Repeater

Anschlüsse: HDMI™-Buchse (TypA)
Eingangsspannung: 5V --- @ 0,6 A
HDMI™-Datenrate: 3,4 Gbit/s (Single Link)
Betriebsfrequenzbereich: ≤ 340 MHz
Interlaced: 480i @ 60 Hz,
576i @ 50 Hz,
1080i @ 50 Hz
Progressive: 480p @ 60 Hz,
1080p @ 24/25/30/50/60 Hz,
2160p @ 30 Hz
Audioformate: 3D, 4Kx2K
Betriebstemperaturbereich: 0 ~ +70 °C
Gehäusematerial: Aluminium
Farbe: schwarz
Gewicht: 21 g
 RoHs konform

HDMI™ 4K2K repeater

Connections: HDMI™ socket (type A)
Input voltage: 5V --- @ 0,6 A
HDMI™ data rate: 3,4 Gbit/s (single link)
Operation frequency: ≤ 340 MHz
Interlaced: 480i @ 60 Hz,
576i @ 50 Hz,
1080i @ 50 Hz
Progressive: 480p @ 60 Hz,
1080p @ 24/25/30/50/60 Hz,
2160p @ 30 Hz
Audio formats: 3D, 4Kx2K
Operating temperature: 0 ~ +70 °C
Housing material: Aluminium
Colour: black
Weight: 21 g
 RoHs compliant

Änderungen

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	23.11.2017	HDMI™ 4K2K Repeater	
		gepr.:	23.11.2017		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				58970	

