



USB 2.0 Hi-Speed HUB / Verteiler

- Eingang: 1x Mini-USB Buchse
- Ausgang: 7x USB-A 2.0 Buchse
- USB-Standard: 2.0 (abwärtskompatibel USB1.1)
- Datenrate: max. 480Mbit/s
- mit Port-LEDs
- Energieversorgung: 5V ---

Mini-USB auf USB-A Adapterkabel

- Kabellänge: ca. 0.8m
- Innenleiter: AWG28 (7/0.12mm)
- Schirmung: 2-fach (Al-Folie+Geflecht)

EURO Netzteil:

- Eingang: 100-240V~ 50/60Hz 0.45A
- Ausgang: 5V --- 2A
- Schutzklasse: II
- mit Mantelstromfilter
- RoHS-konform

USB 2.0 Hi Speed HUB

- Input: 1x Mini-USB socket
- Output: 7x USB-A 2.0 socket
- USB Standard: 2.0 (downwards compatible to USB1.1)
- Data transfer rate: max. 480Mbit/s
- with Port LEDs
- Power supply: 5V ---

Mini USB to USB-A Adapter cable

- Cable length: ~0.8m
- Inner conductor: AWG28 (7/0.12mm)
- Shielding: 2x (Al Foil+Braiding)

EURO PSU:

- Input: 100-240V~ 50/60Hz 0.45A
- Output: 5V --- 2A
- Protection class: II
- with ferrite core
- RoHS compliant

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 28.07.2014	tf	USB - HUB 7 Port Mini USB 2.0 black	I
		gepr.: 28.07.2014	tf		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.: 95680	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change					J

